

Hlavní projektant: Jiří Čihák, Luční 540, 391 55 Chýnov - IČ:71587551
email: cihak.jiri540@gmail.com - tel.: 776 655 919

Zodp. projektant: Ing. Filip Duda - ČKAIT 0102281

Vypracoval: Jiří Čihák

Investor: Obec Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 55, 391 55 Dlouhá Lhota

Místo stavby: parc.č. st. 134 a 135 - k.ú. Dlouhá Lhota u Tábora [626406]

Název akce:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 70 - PRODEJNA a
č.p. 75 - KULTURNÍ DŮM - DLOUHÁ LHOTA**

Část dokumentace: D. DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu:

VÝKRES VÝPLNÍ OTVORŮ



Datum: 12/2021

Formát: A4 (210x297)

Stupeň: DSP+DPS

Číslo zakázky: -

Měřítko: Paré:

1:50


Měřítko:

D.1.1. 10

A. VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE






ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!

– KRESLENA JAKO POHLED Z VENKU

OZNAČ.	SCHÉMA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	ÚPRAVA		CELKEM KS
GV1		š x v 2000 x 2200	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA S POHONEM, INTEGROVANÝMI DVEŘMI 800x1970, ZATEPLENÁ SENDVIČOVÁ Z PUR, max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m²K, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	–	1 KS





B. VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!

OZNAČ.	SCHÉMA	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	ÚPRAVA	PŘÍZEMÍ	CELKEM KS
D01		š x v 1350 x 1970	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, HLAVNÍ KŘÍDLO 800mm, NEAKTIVNÍ KŘÍDLO 450mm, SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DVEŘE BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ – EW 30DP3-C	P	1	1 KS
D02		š x v 1350 x 1970	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, HLAVNÍ KŘÍDLO 800mm, NEAKTIVNÍ KŘÍDLO 450mm, SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DVEŘE BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ – EW 30DP3-C	L	1	1 KS
D03		š x v 800 x 1970	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	L	1	1 KS
D04		š x v 1600 x 1970	VNITŘNÍ Z ČÁSTI PROSKLENÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, HLAVNÍ KŘÍDLO 750mm, NEAKTIVNÍ KŘÍDLO 750mm, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ (FÓLIE) SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1 KS
D05		š x v 1600 x 1970	VNITŘNÍ Z ČÁSTI PROSKLENÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, HLAVNÍ KŘÍDLO 900mm, NEAKTIVNÍ KŘÍDLO 900mm, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ (FÓLIE) SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	-	2	2 KS

B. VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!

OZNAČ.	SCHÉMA	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	ÚPRAVA	PŘÍZEMÍ	CELKEM KS
D06		š x v 700 x 1970	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	L	2	3 KS
				P	1	
D07		š x v 600 x 1970	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, LAMINÁTOVÉ OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	L	1	1 KS
001		š x v 860 x 580	VÝDEJNÍ OKÉNKO VÝSUVNÉ V PLASTOVÉM RÁMU,VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO VAKUOVANÉ ČIRÉ, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	–	1	1 KS
002		š x v 850 x 900	OKÉNKO PEVNÉ(FIXNÍ) V PLASTOVÉM RÁMU,VÝPLŇ PLNÁ Z PUR, BARVA SVĚTLÝ ODSŤÍN IMITACE DŘEVA, max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	–	1	1 KS